

装 構 成

【国道車道】

(仮復旧)			(本復旧)		
表層	10cm	再生密粒度As (20mm)	表層	5cm	密粒度As改質 I 型 (13mm)
上層路盤	35cm	粒調碎石 (30mm以下)	中間層	5cm	再生粗粒度As (20mm)
下層路盤	40cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)	基層	5cm	再生粗粒度As (20mm)
			上層路盤	30cm	粒調碎石 (30mm以下)
			下層路盤	40cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)

【一般歩道】

(仮復旧)			(本復旧)		
表層	3cm	再生密粒度As (13mm)	表層	4cm	再生密粒度As (13mm)
上層路盤	11cm	粒調碎石 (30mm以下)	上層路盤	10cm	粒調碎石 (30mm以下)

【乗入舗装 (I 種)】

乗入幅 (4m まで)

(仮復旧)			(本復旧)		
表層	3cm	再生密粒度As (13mm)	表層	5cm	再生密粒度As (20mm)
上層路盤	12cm	粒調碎石 (30mm以下)	上層路盤	10cm	粒調碎石 (30mm以下)
下層路盤	15cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)	下層路盤	15cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)

【乗入舗装 (II 種)】

乗入幅 (4m ~ 8m まで) (総重量 6、5t 以下)

(仮復旧)			(本復旧)		
表層	5cm	再生密粒度As (20mm)	表層	5cm	再生密粒度As (20mm)
上層路盤	15cm	粒調碎石 (30mm以下)	基層	5cm	再生粗粒度As (20mm)
下層路盤	15cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)	上層路盤	10cm	粒調碎石 (30mm以下)
			下層路盤	15cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)

【乗入舗装 (III 種)】

乗入幅 (8m ~ 12m まで) (総重量 6、5t 以上)

(仮復旧)			(本復旧)		
表層	5cm	再生密粒度As (20mm)	表層	5cm	再生密粒度As (20mm)
上層路盤	20cm	粒調碎石 (30mm以下)	基層	10cm	再生粗粒度As (20mm)
下層路盤	20cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)	上層路盤	10cm	粒調碎石 (30mm以下)
			下層路盤	20cm	再生クラッシャーラン (40mm以下)

※仮復旧の場合、粒調碎石ではなく再生クラッシャーランのみでよい。